Fiche Produit

Série V1DEX – Poste de travail de lecture vidéo

V1DEX-GT VIEWER & ADMIN STATION

Station de travail haute performance optimisée pour la lecture vidéo et les tâches d'administration de VMS. Avec un format compact, la série V1DEX est idéale pour les petits et moyens centres de surveillance où l'économie d'espace est essentielle.

Poste de travail de lecture vidéo

La station de travail V1DEX de Fibrenetix est une station de travail compacte et puissante dédiée à la lecture vidéo et à l'administration de systèmes de gestion vidéo (VMS). Idéale pour les petits et moyens centres de surveillance où l'espace est essentiel, la V1DEX offre des performances élevées dans un format tour compact pour la visualisation, la surveillance et l'administration des données de vidéosurveillance.

La station de lecture vidéo V1DEX offre une installation Plug'n'Play préconfigurée avec Windows 10 PRO préinstallé et testé. La série V1DEX offre des graphismes haute définition en standard pour une visualisation, une surveillance, une administration et une configuration optimales, éliminant ainsi le besoin et le coût d'un serveur de visualisation et de surveillance séparé.

Compacte mais puissante, la V1DEX offre un format compact sans sacrifier les performances. Basée sur les processeurs Intel® Core™i3/i7/i5 de 10e/11e/12e/13e génération et le dernier processeur de la série Intel® Pentium® Gold®, la série V1DEX offre des performances élevées et une connectivité à large bande pour répondre aux exigences les plus élevées des centres de surveillance de sécurité

Vidéo optimisée

- V1DEX est optimisé pour l'industrie de la vidéosurveillance, alliant les performances et la capacité nécessaires aux installations de caméras les plus exigeantes.
- Offre une carte graphique haute définition en standard pour une visualisation et une surveillance optimales (prise en charge NVIDIA GeForce en option).

Avantages

- Installation Plug'n'Play en moins de 15 minutes
- Système d'exploitation Windows 10 PRO préinstallé en standard
- Disques SSD hautement fiables, conçus pour un fonctionnement 24h/24, 7j/7 et optimisés pour une consommation d'énergie réduite pour des performances de visualisation optimales
- 2 écrans simultanés avec carte graphique intégrée
- Jusqu'à 4 écrans simultanés avec GPU en option
- Connectivité ultra-rapide (USB3.1 Gen2)
- Format de petite taille

V1DEX Series FRA 26.10.2023

Europe – Americas – Middle East sales@fibrenetix.com www.fibrenetix.com

Série V1DEX

Fiche Produit

Design compact

- Petit mais puissant, le V1DEX propose un format de tour compact sans sacrifier les performances.

Applications:

- Lecture vidéo et administration pour la vidéosurveillance
- Consultants en sécurité, suffisamment puissant pour la modélisation de l'information sur la construction et la conception assistée par ordinateur (CAO)

Spécifications techniques

Catégorie produit	V1DEX Series
Système d'exploitation	Windows 10 Entreprise LTSC
Processeur	Prise en charge des processeurs Intel i3/i5/i7/i9 générations 10e, 11e, 12e et 13e, Intel Celeron G49xx Processeur Intel Pentium série G54xx/G55xx/G56xx
Chipset	Intel® B360
Graphiques (standard)	Processeur graphique intégré – Intel® HD Graphics Prend en charge HDMI 1.4b avec max. résolution 4096 x 2160 à 24 Hz / 2560 x 1600 à 60 Hz Prend en charge DVI avec max. résolution 1920 x 1200 à 60 Hz Prend en charge le D-sub avec max. résolution 1920 x 1200 à 60 Hz Mémoire partagée maximale de 1 024 Mo (pour iGPU exclusivement)
Graphiques (facultatif)	NVIDIA T400 (4 Go GDDR6) NVIDIA Quadro P400 (2 Go GDDR5) NVIDIA Quadro P1000 (4 Go GDDR5) Compatible avec n'importe quelle carte GPU à petit facteur de forme
Mémoire	2 x DIMM, 64 Go maximum
Emplacements d'extension	1 emplacement PCIe 4.0 x16 1 emplacement PCIe 3.0 x1
SATA	6 ports SATA 6 Gb/s
Stockage	SSD SATA : 240 Go extensible à 512 Go (pour le système d'exploitation) Disque dur SATA : 1 To (pour les données)
Lecteur optique	Vitesse d'écriture 24x dans le bac, prise en charge M-Disk™, lecture silencieuse, lecture sans bourrage
Réseau local	1x réseau local Gigabit
Audio	Realtek 7.1 Surround Sound CODEC audio haute définition*
Ports E/S avant	1x prise panneau avant (microphone, casque) 1x lecteur de carte 6 en 1 1x USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ jusqu'à 5 Gbit/s 2x USB 2.0
Ports E/S arrière	1x clavier PS/2 (violet) - 1x souris PS/2 (verte) 1x HDMI - 1x D-Sub - 1x DVI-D 1x port LAN (RJ45) 2x USB 3.1 Gen 2 (bleu sarcelle) Type-A, jusqu'à 10 Gbit/s 1x USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™ jusqu'à 5 Gbit/s 2x USB 2.0 1x E/S audio à 8 canaux
Lecteur de cartes	6-en-1 : SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC
Source de courant	Alimentation 300 W
Tension	110/220V AC
Dimensions - mm (D x W x H)	395 x 105 x 340 – [Taille de l'emballage 404 x 175 x 465]
Poids	5.6 Kgs
Environnement	Température de fonctionnement : 10°C ~ 35°C / Température de non-fonctionnement : -40°C ~ 70°C
Humidité relative (%)	Humidité hors fonctionnement : 20 % ~ 90 % (sans condensation)
Accessoires	Clavier, souris, cordon d'alimentation, carte de garantie, guide d'utilisation rapide
Certification	BSMI/CB/CE/FCC/UL/ETL/CCC/VCCI
Période de garantie	3 Ans
BTU/Hr	1,025.76

**Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.*

9:0 V1DEX Series_FRA

V1DEX Series FRA 26.10.2023