Fiche produit

Série V1DEX – Station de travail tower pour la lecture vidéo

V1DEX STATION DE TRAVAIL

Station de travail tour hautes performances optimisée pour la lecture vidéo et les tâches d'administration du VMS. Avec un format de tour, la série V1DEX est parfaitement adaptée aux petits et moyens centres de surveillance où l'économie d'espace est essentielle.

Surveillance de la lecture vidéo

La station de travail V1DEX de Fibrenetix est une puissante station de travail autonome pour la lecture de vidéos et l'administration des systèmes de vidéosurveillance. Idéale pour tout centre de surveillance de taille petite à moyenne où la fiabilité est essentielle, la V1DEX offre des performances élevées dans un format tour pour la visualisation, la surveillance et l'administration des données de vidéosurveillance.

La station de travail de lecture vidéo V1DEX offre une installation Plug'n'Play préconfigurée avec Windows 10 PRO, préinstallée et testée. La série V1DEX offre des graphismes haute définition en standard pour une visualisation, une surveillance, une administration et une configuration optimales, éliminant ainsi le besoin et le coût d'un serveur de visualisation et de surveillance distinct.

La V1DEX offre un format traditionnel sans sacrifier les performances. Basée sur les processeurs Intel® Core™ de 10e/11e/12e/13e génération (i3/i7/i5) et les derniers processeurs de la série Intel® Pentium® Gold®, la série V1DEX offre des performances élevées et une connectivité à large bande pour répondre aux exigences les plus strictes des centres de surveillance de sécurité.

Optimisé pour la vidéo

- Le V1DEX est optimisé pour l'industrie de la vidéosurveillance, combinant les performances et la capacité nécessaires pour les installations de caméras les plus exigeantes.
- Offre une carte graphique haute définition en standard pour une visualisation et une surveillance optimales (prise en charge optionnelle de NVIDIA GeForce).

Avantages

- Installation Plug'n'Play en moins de 15 minutes
- Système d'exploitation Windows 10 PRO préinstallé en standard
- Station de travail hautement fiable, conçue pour un fonctionnement 24/7 et optimisée pour une faible consommation d'énergie pour des performances de visualisation optimales
- 2 écrans simultanément avec une carte graphique intégrée
- Jusqu'à 4 écrans simultanément avec une GPU en option
- Connectivité ultra-rapide (USB3.1 Gen2)

Applications:

- Lecture vidéo et administration pour la vidéosurveillance
- Consultants en sécurité, suffisamment puissant pour la modélisation des informations de construction et conception assistée par ordinateur (DAO/CAO)

V1DEX Tower Series

Fiche produit

Spécifications techniques

Catégorie produit	V1DEX Tower Series
Système d'exploitation	Windows 10 Entreprise LTSC
Processeur	Prise en charge des processeurs Intel i3/i5/i7/i9 générations 10e, 11e, 12e et 13e, Intel Celeron G49xx, Processeur Intel Pentium série G54xx/G55xx/G56xx
Chipset	Intel® B560
Graphiques (standard)	Processeur graphique intégré – Intel® HD Graphics Prend en charge HDMI 1.4b avec max. résolution 4096 x 2304 à 60 Hz
Graphiques (facultatif)	Nvidia RTX A2000, Nvidia RTX A4000, Nvidia T1000, compatible avec n'importe quelle carte GPU petit/plein format
Mémoire	2 x DIMM, 64 Go maximum
Emplacements d'extension	1 emplacement PCIe 4.0 x16 1 emplacement PCIe 3.0 x1
SATA	6 ports SATA 6 Gb/s 1x emplacement M.2_1 1x emplacement M.2_2
Stockage	Disque dur SATA : 1 To évolutif
Lecteur optique (en option)	Vitesse d'écriture 24x dans le bac, prise en charge M-Disk™, lecture silencieuse, lecture sans bourrage
Réseau Local	1x réseau local Gigabit
Audio	Realtek 7.1 Surround Sound CODEC audio haute définition*
Ports E/S avant	1x prise panneau avant (microphone, casque) 1x USB 3.2 Type-A 1x USB 2.0
Ports E/S arrière	1x clavier PS/2 (violet) - 1x souris PS/2 (verte) 1x HDMI - 1x D-Sub - 1x port DP 1x port LAN (RJ45) 2x USB 3.2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 USB Type-C™ 4x USB 2.0 3x prises audio
Source de courant	Alimentation 550 W
Tension	110/220V AC
Dimensions - mm (P x L x H)	475.8 x 185 x 408
Poids	6.5 Kgs
Environnement	Température de fonctionnement : 10°C ~ 35°C / Température de non-fonctionnement : -40°C ~ 70°C
Humidité relative (%)	Humidité hors fonctionnement : 20 % ~ 90 % (sans condensation)
Accessoires	Cordon d'alimentation
Certification	BSMI/CB/CE/FCC/UL/ETL/CCC/VCCI/RoHS
Période de garantie	3 Ans
BTU/Hr	1535.46

**Specifications are subject to change, without prior notice.*

5:0 V1DEX Tower Series_FRA

V1DEX Tower Series FRA 24.10.2023