Fiche Produit

MOBIX NANO III Series

MOBIX NANO III SERVEUR

Serveur vidéo sans ventilateur ultra-compact avec ports POE intégrés. Idéal pour la vidéosurveillance embarquée ou comme serveur compact et robuste pour les guichets automatiques et les environnements dangereux.
MOBIX NANO est le serveur vidéo idéal pour la solution de gestion de véhicules intelligents (SVMS) Fibrenetix.

Petit facteur de forme – lorsque l'espace est limité

Mobix Nano III est un serveur vidéo robuste dans un format ultra-compact, ce qui le rend idéal pour les environnements où les serveurs normaux ne peuvent pas fonctionner. Avec une large plage de températures allant de -40°C à 70°C, Mobix Nano III est le serveur idéal dans les environnements les plus dangereux. Soit comme appareil mobile dans les véhicules, soit comme puissant serveur vidéo et de contrôle d'accès pour les distributeurs automatiques de billets. L'entrée CC basse tension offre une prise en charge de l'énergie solaire ou de l'alimentation du véhicule.

Comme MOBIX, le Mobix Nano III n'a aucune pièce mobile et est totalement sans ventilateur – Mobix Nano III a des tolérances élevées aux vibrations et aux chocs. Le processeur Dual-core prend en charge jusqu'à 24 caméras enregistrant en résolution HD. Les disques de stockage mSATA intégrés ont une capacité suffisante pour un enregistrement allant jusqu'à 30 jours. Ce qui fait de cette petite centrale l'une des meilleures de sa catégorie.

Solution de suivi et de vidéosurveillance pour :

Caractéristiques

- Serveur vidéo ultra-compact pour mobile et stationnaire environnements
- 100 % sans bruit – facile à dissimuler
- Faible entretien – facile à remplacer sur site dans une situation peu probable des échecs
- Prise en charge intégrée du suivi GPS et de la carte SIM pour 3G/4G communication mobile
- Entrée CC basse tension (8 à 48 V) compatible avec la plupart véhicules et même des unités d'énergie solaire
- Entièrement testé et compatible avec les principaux VMS – comme Milestone, Genetec, Cathexis, Honeywell et autres
- Compatible POE ONVIF – tous les principaux fabricants de caméras sont pris en charge
- Stockage intégré pour l'enregistrement vidéo (basé sur SSD)
- Sorties double affichage VGA + DP

Transports publics, application de la loi et sécurité publique, Transport de fonds, voitures de location et instituts de conduite, Équipement lourd, marchandises dangereuses, banques/distributeurs automatiques de billets...

fibre netix

MOBIX NANO III FRA 15.01.2024

2:0 MOBIX NANO III Series_FRA

MOBIX NANO III Series

Fiche Produit

Spécifications Techniques

Catégorie Produit	Mobix Nano III
Processeur	Processeur Intel® Core™ i5-7300U de 7e génération, double cœur, 3 Mo de cache, jusqu'à 3,5 GHz Processeur Intel® Core™ i3-7100U de 7e génération, double cœur, 3 Mo de cache, 2,4 GH
Core Logic	SoC intégré
Réseau	GbE1 : Intel® I219LM (prise en charge Wake-on-LAN et PXE) GbE2 : Intel® I210-AT (prise en charge Wake-on-LAN et PXE)
Audio Codec	Realtek ALC888S
Mémoire	Mémoire SODIMM DDR4 de 8 Go, 1 866/2 133 MHz
Affichage	1x VGA (connecteur étanche) Affichage multiple : affichage unique
SSD/HDD	1 disque SSD SATA 2,5" de 256 Go
Ports E/S	COM : 1x RS-232/422/485 par M12 D-Code 8 broches USB : 1x USB 3.0 (connecteur étanche), 2x USB 2.0 par M12 D-Code 8-pin LAN : 2x LAN par M12 X-Code 8 broches Autres : 1x interrupteur d'alimentation
Système d'Exploitation	Windows : Windows 10 Linux : noyau Linux 4.X
Câble d'alimentation	M12 code A 4 broches
Adaptateur secteur	En option AC/DC 12 V/5 A, 60 W Câble d'entrée d'alimentation étanche en option
Protection de l'alimentation	OVP (protection contre les surtensions) OCP (Protection contre les surintensités) Protection contre l'inversion
Température de fonctionnement	-40°C à 70°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité Relative	10 % à 95 % (sans condensation)
Vibration	Avec SSD : 5 Grms, 5 - 500 Hz, 0,5 h/axe Avec disque dur : 1 Grms, 5 - 500 Hz, 0,5 h/axe
Choc	Avec SSD : 50 G, demi-sinusoïdal, 11 ms
Normes/Certification	IP67, CE, FCC Classe A
Dimensions	231 (L) x 292 (P) x 56,5 (H) mm
Poids	4.21KG
Installation	Wall Mounting
Warranty Period	3 Ans
BTU/hr	204,6

** Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.*

fibrenetix Langebjergvænget 8A, 4000 Roskilde, DK-Denmark **Tel.** + 45 70 22 10 16 **E-mail:** sales@fibrenetix.com **Web:** www.fibrenetix.com