Fiche Produit

MOBIX NANO I Series

MOBIX NANO I SERVER

Serveur vidéo sans ventilateur ultra-compact avec ports POE intégrés. Idéal pour la vidéosurveillance embarquée ou comme serveur compact et robuste pour les guichets automatiques et les environnements dangereux. MOBIX NANO est le serveur vidéo idéal pour la solution de gestion de véhicules intelligents (SVMS) Fibrenetix.

Petit facteur de forme – lorsque l'espace est limité

Mobix Nano I est un serveur vidéo robuste dans un format ultra-compact, ce qui le rend idéal pour les environnements où les serveurs normaux ne peuvent pas fonctionner. Avec une large plage de températures allant de -40°C à 70°C, Mobix Nano I est le serveur idéal dans les environnements les plus dangereux. Soit comme appareil mobile dans les véhicules, soit comme puissant serveur vidéo et de contrôle d'accès pour les distributeurs automatiques de billets. L'entrée CC basse tension offre une prise en charge de l'énergie solaire ou de l'alimentation du véhicule.

Comme MOBIX, le Mobix Nano I n'a aucune pièce mobile et est totalement sans ventilateur – Mobix Nano I a des tolérances élevées aux vibrations et aux chocs. Le processeur Dual-core prend en charge jusqu'à 24 caméras enregistrant en résolution HD. Les disques de stockage mSATA intégrés ont une capacité suffisante pour un enregistrement allant jusqu'à 30 jours. Ce qui fait de cette petite centrale l'une des meilleures de sa catégorie.

Caractéristiques

- Serveur vidéo ultra-compact pour mobile et stationnaire environnements
- 100 % sans bruit – facile à dissimuler
- Faible maintenance – facile à remplacer sur site dans des situations de panne peu probables
- Prise en charge intégrée du suivi GPS et de la carte SIM pour la communication mobile 3G/4G
- Entrée d'alimentation large plage basse tension de 9 à 48 V CC prenant en charge le mode AT/ATX
- Entièrement testé et compatible avec les principaux VMS – comme Milestone, Genetec, Cathexis, Honeywell et autres
- Compatible POE ONVIF – tous les principaux fabricants de caméras sont pris en charge
- Stockage intégré pour l'enregistrement vidéo (basé sur SSD)
- Sortie DVI/VGA pour la lecture vidéo

Solution de suivi et de vidéosurveillance pour :

Transports publics, application de la loi et sécurité publique, transport de fonds, voitures de location et instituts de conduite, équipement lourd, marchandises dangereuses, banques/distributeurs automatiques de billets...

2:0 MOBIX NANO I Series_FRA

MOBIX NANO I FRA 15.01.2024

MOBIX NANO I

Fiche Produit

Spécifications techniques

Catégorie Produit	MOBIX Nano I
Processeur	Processeur Intel® Atom™ E3845, Quad Core, 2 Mo de cache, 1,91 GHz Processeur Intel® Celeron® J1900, Quad Core, 2 Mo de cache, 2,0 GHz
Core Logic	SoC intégré
Réseau	GbE1 et GbE2 : Intel® I210-AT (prise en charge Wake-on-LAN et PXE)
Audio Codec	Realtek ALC888S
Mémoire	1x SODIMM DDR3L 204 broches 1066/1333 MHz. Max. jusqu'à 8 Go
Affichage	DVI 1x DVI-I Affichage multiple : double affichage VGA Oui (par câble divisé en option)
mSATA	1x mSATA (partagé par 1x Mini PCI Express)
Emplacement SIM	2x Prise SIM externe
Modules d'extensions	2x Mini PCIe pleine taille
Ports E/S	COM : 2x RS-232/422/485 USB : 1x USB 3.0, 3x USB 2.0CAN : 2x CAN 2.0 A/B 2 broches Connecteur interne Réseau local : 2x RJ45 Audio : 1x entrée micro, 1x sortie ligne DIO : 8 entrées / 8 sorties (isolé) Autres : 3x trous d'antenne WiFi, 1x interrupteur d'alimentation, 1x interrupteur AT/ATX, 1x marche/arrêt à distance
Système d'exploitation	Windows : Windows 10, Windows 7, WES7 Linux : noyau Linux 3.X
Câble d'alimentation	Bornier à 3 broches
Adaptateur secteur	En option AC/DC 12 V/5 A, 60 W
Protection de l'alimentation	OVP (protection contre les surtensions) OCP (Protection contre les surintensités) Protection contre l'inversion
Température de fonctionnement	-40°C à 70°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité relative	10 % à 95 % (sans condensation)
Vibration	Avec SSD : 5 Grms, 5 - 500 Hz, 0,5 h/axe Avec disque dur : 1 Grms, 5 - 500 Hz, 0,5 h/axe
Choc	Avec SSD : 50 G, demi-sinusoïdal, 11 ms
Normes/Certification	CE, FCC Classe A
Dimensions	150 (W) x 105 (D) x 37 (H) mm
Poids	0.69 kg
Installation	Montage mural Montage latéral/VESA/Rail DIN (en option)
Période de garantie	3 Ans
BTU/hr	204,6

**Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.*

fibrenetix Langebjergvænget 8A, 4000 Roskilde, DK-Denmark **Tel.** + 45 70 22 10 16 **E-mail:** sales@fibrenetix.com **Web:** www.fibrenetix.com